

Vivacolor Dust Blocker

Putekļu saistīšanas līdzeklis

- Novērš putekļu veidošanos
- Nemaina virsmas oriģinālo toni
- Nostiprina virsmu
- Pārkrāsojams
- Viegli uzklājams
- M1 (zema emisija) klasificēts produkts



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Pielietojums	Putekļu saistīšanai uz neapstrādātām minerālām virsmām sausās telpās (garāžās, gaitenēs, birojos u.c.) Piemērots betona, apmetām, ķieģeļu un špaktelētām sienām, griestiem un betona grīdām sausās telpās. Piemērots arī ārdarbos virsmām, kas neatrodas tiešā atmosfēras iedarbībā.	
Patēriņš (vienai kārtai)	4-8 m ² /l. Patēriņš ir atkarīgs no uzklāšanas metodes, virsmas porainības un raupjuma.	
Uzklāšanas metodes	Uzklājams ar zemspiediena izsmidzinātāju, otu vai rulli.	
Žūšanas laiks	(+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%) 1 stunda - var pieskarties, 24 stundas - var pārkrāsot.	
Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs	Ūdens.	
Uzglabāšana	Sargāt no sala!	
Uzglabāšanas laiks	Cieši noslēgtā oriģinālajā ražotāja tarā. Ražošanas un derīguma termiņa datumi ir norādīti uz iepakojuma.	
Sausais atlikums	Apm. 10% no tilpuma.	
Blīvums	1,0 kg/l, ISO 2811	
Iepakojumi	5 L; 10 L	



LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAGATAVOŠANA

Virsmai ir jābūt sausai un sacietējušai. Apmestu un betona virsmu žūšanas un sacietēšanas laiks ir atkarīgs no izmantotā materiāla sastāva un uzklātā slāņa biezuma.

Attīriet virsmu no putekļiem, netīrumiem, sāļiem un atlupušā materiāla. Ja uz virsmas pastiprināti veidojas sāļi, virsmu nedrīkst apstrādāt, pirms ir likvidēts sāļu veidošanās cēlonis.

Lai uzlabotu adhēziju un notīrītu no betona cementa līmes slāni, spīdīgā, lakai līdzīgā kārtā, kas izveidojusies uz betona virsmas, pirms putekļu saistīšanas līdzekļa uzklāšanas jāapstrādā ar smilšu strūklu vai tērauda birsti.

UZKLĀŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Uzklāšanas laikā ir jāizvairās no caurvēja un augstas temperatūras.

PUTEKĻU SAISTĪŠANA

Pirms uzklāšanas produktu rūpīgi samaisiet. Uzklājiet neatšķaidītu putekļu saistīšanas līdzekli uz virsmas. Produkts ir uzklāts pietiekami, ja tas ir iesūcies virsmā un neveido spīdīgu, lakai līdzīgu kārtu.

REMONTKRĀSOŠANA

Ar Vivacolor Dust Blocker apstrādātu virsmu remontkrāsošanu var veikt ar šo pašu produktu. Var pārkrāsot, ja nepieciešams. Jebkāda veida tālāku apstrādi var veikt nākamajā dienā.

DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem notīriet putekļu saistīšanas līdzekļa atlikumus. Izmazgājiet darbarīkus ar ūdeni.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums. Var izraisīt alergisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums. Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

ES GOS robežvērtība (apakšgrupa A/h): 30 g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 30g/l.

TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala!

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

www.vivacolor.lv