




## Terassi- ja Kalustepesu - mazgāšanas līdzeklis

Apraksts	Oksidējošs tīrīšanas līdzeklis. Patentēts produkts, FI120542, SE529353.
Īpašības	Virsmu mazgāšanai un uzlabošanai pirms apkopes apstrādes. Terassi- ja Kalustepesu balina nomelnējušu un atmosfēras iedarbībai pakļautu koksni.
Pielietojums	Piemērots gan iepriekš apstrādātām, gan neapstrādātām koka virsmām, kā arī plastmasas virsmām.



### TEHNISKIE DATI



Pazīmes	pH vērtība gatavam šķīdumam: apm. 10.
Patēriņš	0.5 l Terassi- ja Kalustepesu pulvera (=5 litri gatava šķīduma) pietiek apmēram 15 kvadrātmetriem, un 1 l Terassi- ja Kalustepesu pulvera (=10 litri gatava šķīduma) pietiek apmēram 30 kvadrātmetriem, atkarībā no pamata absorbētspējas un tīrības pakāpes.
Iepakojumi	0,5 l un 1 l
Šķīdinātājs	Ūdens
Sajaukšanas attiecība	Atvērtā plastmasas traukā sajauc 0.5 l Terassi- ja Kalustepesu ar 5 litriem vai 1 l Terassi- ja Kalustepesu ar 10 litriem vēsa ūdens. Izlietot vienā reizē visu trauka saturu. Atstāj apmēram uz 15 minūtēm. Pirms uzklāšanas atkal samaisa. Šķīdums ir sārmais (pH > 10).
Uzklāšanas metode	Ota vai rullis.
Izlietošanas laiks (20°C)	Šķīdums ir jāizlieto 2-4 stundu laikā no brīža, kad ir izšķīdusi pēdējā granula.
Blīvums	1.0 kg/l ISO 2811
Uzglabāšana	Uzmanību! Produkts ir oksidējošs, skatīt brīdinājuma etiķeti. Neuzglabāt pulveri tiešos saules staros (uzglabāšanas temperatūra zem +30°C). Uzglabāt oriģinālajā ražotāja iepakojumā un sausā vietā.

### UZKLĀŠANA

Apstrāde	<p>Uz tīrāmās virsmas šķīdumu bagātīgi uzklāj ar otu vai rulli un atstāj 15-30 minūtes iedarboties. Uz cietkoksnes virsmām un mēbelēm atstāj apmēram uz 10 minūtēm. Pastāvīgam rezultātam, Terassi- ja Kalustepesu šķīdumu uzklāj vairāk, nekā nepieciešams, lai saglabātu tīrāmo virsmu mitru. Siltā, saulainā laikā, lai novērstu pārāk ātru šķīduma nožūšanu, virsmu vispirms var samitrināt ar ūdeni. Ja virsma ir ļoti netīra/ nomelnējusi, šķīdumu uzklāj vairākas reizes. Jāizvairās no šļakatu nokļūšanas uz drēbēm, sejas un augiem.</p> <p>Virsmas mazgāšanai jāizmanto suka vai mazgāšana ar spiedienu un rūpīgi jānoskalo ar ūdeni. Neizmantojiet mazgāšanai pārāk lielu spiedienu, jo tas var viegli radīt vecas, noplukušas koksnes plaisāšanu. Izmantojiet mazgātāju, kas neskrāpē virsmu (piemēram, beržamo suku, rupju mazgājamo sūkli, smalku nerūsējošā</p>
----------	--

## Terassi- ja Kalustepesu - mazgāšanas līdzeklis

Aizsardzība	tērauda pinumu vai tamlīdzīgu materiālu). Kad virsma ir nožuvusi, jānoņem koka šķiedra, kas ir pacēlusies pēc apstrādes.
Pēcapstrāde	Valkāt piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus, aizsargbrilles vai sejas masku. Pasargāt augus no šļakatām. Izvairīties no šļakatu nokļūšanas uz drēbēm un, piemēram, nebeicētām dārza mēbelēm. Produktam ir viegli balinoša iedarbība. Mēs iesakām krāsotas virsmas pēc apstrādes ar Terassi-ja Kalustepesu nokrāsot.
Darbarīku mazgāšana	Darbarīki jāizmazgā ar ūdeni.

### VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008



GHS03



GHS07



GHS05

Var pastiprināt degšanu; oksidētājs. Kaitīgs, ja norīts. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums. Nesmēķēt. Nekādā gadījumā nemaisīt ar viegli uzliesmojošām vielām un skābēm vai bāzēm. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Satur: 30 % un vairāk: balinātājiem, kuru pamatā ir skābeklis, mazāk par 5 %: anjonu virsmaktīvajām vielām. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

 [Produkta drošības datu lapa](#)

### VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA PĀRVADĀŠANA

Produktu iznīcināt, ļaujot visām granulām izšķīst ūdenī. Pēc tam šķīdumu iznīcināt atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkts bioloģiski sadalās. VAK/ADR 5.1 III

ser050417 / hsa271216 / akk271216 / 0061908

□ Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.