



## 1. Kirjeldus:

Lābipaistev vārv SketchPaint Transparent on kahekomponentne veepõhine vārv siseruumides kasutamiseks. SketchPaint Transparent põhineb akrülaat sideainel isotsüanaat kõvendi ja lisanditel. Saadaval on läikiv ja matt SketchPaint Transparent kate. Seina osale, mis on kaetud SketchPaint Transparent'iga, on võimalik kirjutada tahvlile kirjutamiseks ettenähtud markeritega, mida on lihtne puhastada. Nõuanne: läikiv SketchPaint Gloss on lihtsamini puhastatav kui matt SketchPaint Matt. Hea tulemuse saavutamiseks piisab tavaliselt ühest kihist. Pinnale kirjutamiseks ja selle puhastamiseks võite kasutada meie toodetud SketchMarkers'i markereid, puhastusvahendit SketchCleaner või kogu komplekti SketchKit. Magnetahvli pinna moodustamiseks esmalt töödelda MagnetPaint'iga. MagnetPaint'ile võite katta SketchPaint Transparent'i või kõigepealt katta soovitud tooni vārvi. Sisaldab vähe lahustit või puudub see üldse.

## 2. Kasutus:

SketchPaint Transparent'i saab kasutada siseruumides kõigil mitteimavatel pindadel. Seintel, ustel, köögikappidel, mööblil jne, kui alus on eelnevalt hästi ette valmistatud. SketchPaint Transparent loob markeritahvleid mängualadel, elutubades, köögis, magamistubades, kontorites; põhimõtteliselt kõikjal, kus soovite midagi kirjutada või joonistada. Lābipaistev toode võimaldab Teil luua mis tahes vārvi markeritahvli mis tahes soovitud efekti või mustri. Saate kirjutada noote, joonistada, üles kirjutada retsepte, ostunimekirju, ajakavasid, kalendreid ja kõike muud, mida interjööri integreeritud markertahvlile peate valikuks kirja panna. Kombineerimine meie vārviga MagnetPaint annab veelgi rohkem võimalusi. Laske oma loovusel vabalt voolata või suurendage viljakust.

## 3. Tööriistad:

SketchPaint Transparent'i saab pinnale kanda lühikarvalise seinarulliga. Puhastage kasutatud tööriistad veega.

## 4. Teoreetiline kulu:

8 m<sup>2</sup>/L kihi kohta, sõltuvalt paljudest teguritest, nagu aluspinna poorsus ja karedus, samuti materjali kadu pinnale katmise ajal.

## 5. Kasutusjuhendid – pinnale kandmine:

Pinna ettevalmistamine: Parim viis on aluspinna põhjalik puhastamine ja lihvimine liivapaberiga. SketchPaint'i saab kanda otse halvasti imavatele pindadele nagu puit, MDF (keskmise tihedusega puitkiudplaat), kipsplaat ja MagnetPaint. Eeltöödelge suure imavusega mineraal- ja puidupinnad sobiva kruntvärviga. Hea mattefekti saavutamiseks lihvide olemasolevad katted või plastpinnad liivapaberiga. Kraapige maha kõik kahjustatud või koorunud värvikihid. Vajadusel kandke kõigepealt aluspinnale sobiv värv ja laske sellel hästi kuivada. Veenduge, et pind oleks võimalikult sile. Kui esinevad mingid ebatasasused, pinda on raskem puhastada.

Kasutamine: mitte kasutada temperatuuril alla + 10°C ja/või suhtelise õhuniiskuse juures üle 80%. SketchPaint'i pinnale kandmise aja kandke kaitsekindaid. Eemaldage purgid üksteisest, avage suur purk alusega (B) ja segage hoolikalt selle sisu. Seejärel avage väike purk kõvendiga (A), tühjendage hoolikalt kogu purgi sisu suurte purki. Segage hoolikalt 3 minutit. Alus muutub pärast kõvendi lisamist pisut paksemaks. Vajadusel saab SketchPaint'i lahjendada veega. Kandke SketchPaint'i pinnale ühe tunni jooksul pärast segamist. Valage segu värvivanni ja imendage rull värviga. Eemaldage liigne värv rullilt ja kandke SketchPaint'i pinnale pikkade vertikaalsete tõmmetega. Alati kandke värvi põhimõttel „niiske niiskele“, et vältida selle enneaegset kuivamist. Kandke SketchPaint'i ühtlaselt võimalikult kiiresti pinnale ja lõpetage selle tasandamine rulliga. SketchPaint on tolmukuiv umbes 4 tunni pärast. Servade kahjustamise vältimiseks eemaldage maalriteip 1 tunni jooksul pärast SketchPaint'i pinnalekandmist. Teist kihti saab ilma probleemideta peale kanda 4 tunni jooksul pärast esimest pealekandmist. Kui SketchPaint on kõvastunud, tuleb see kõigepealt lihvida väga peene liivapaberiga ja seejärel põhjalikult puhastada.

### Täiendavad näpunäited:

- Veenduge alati, et kogu pind oleks täielikult kaetud.
- Kui pind on suur, oleks mõistlik SketchPaint'i lahjendada, et see enneaegselt ei kuivaks.
- Kui kasutate mitut purki materjali ühe töödeldava pinna kohta, veenduge, et enne eelmise purgi sisu ärakasutamist oleks järgmise purgi komponendid segatud ja kasutusvalmis.
- Kasutage iga uue SketchPaint'i purgi jaoks puhast rulli ja värvivanni, et vältida vana värvi jääkide segunemist uuega.
- Ärge sulgege segatud materjalidega purke.
- Ärge proovige kasutada rohkem või vähem värvi, kui on soovitatav. Kui materjal kantakse liiga paksu kihina, muutub see ebaühtlaseks. Kui kaetakse liiga õhukeselt, võib selliselt pinnalt markeri jälgede eemaldamine hiljem olla keeruline.
- Maalriteip ei ole eemaldatud õigeaegselt? Enne maalriteibi eemaldamist tehke mõõda selle serva universaalse ehitusnoa abil sisselõige.



## 6. Kasutamishihised - edasine kasutamine:

Enne kirjutamist laske *SketchPaint* il 5 pāeva kuivada. Kirjutada saab *SketchPaint* ile meie toodetud *SketchMarkers* i markeritega, mis on saadaval 4 vārvikomplektis: must, sinine, roheline, punane vōi mōni muu vārv. Lisaks pakub meie toodetud komplekt *SketchKit* komplekt 4 vārv markerite stardikomplekti, mikroiu dlappi ja pudelit *SketchCleaner* puhastusvahendiga. Pūsvaid markeri jālgi saab eemaldada niiske lapi vōi meie toodetud *SketchCleaner* puhastusvahendiga. Pinna puhastamiseks soovitame iga pāev kasutada *SketchCleaner* it, et pinnas oleks puhas. Kogemata juhtus kasutada veekindlat kirjutusvahendit? Eemaldage pōhjalikult pūsvaid varjud atsetooni vōi lahustiga. Ārge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid. Soovitame kasutada meie proovitud ja kontrollitud markereid *SketchMarkers*. Enne teiste kaubamārkide markerite kasutamist kogu pinnal kontrollige kōigepealt, kas need on kustutatavad.

## 7. Hoiustamise soovitused:

Hoida avamata pakendis kuivas, hāsti ventileeritavas kohas otsese pāikesevalguse eest temperatuuril vahemikus 5°C kuni 35°C. MĀRKUS. Ārge sulgege pakendit pārast komponentide segamist!

## 8. VOC (lenduvad orgaanilised ūhendid)/ sertifikaadid:

EL-i mēaratud piirvārtus sellele tootele (2004/42/EŪ, kat. GWB, 2010): 140 g/l. See toode sisaldab 0 g/l VOC

# SketchPaint Transparent – tehniliste andmete leht

Tootja: MagPaint Europe BV, Riezenweg 2, NL-7071 PR Ulf, [www.magpaint.com](http://www.magpaint.com)  
Maaletooja: SIA "Krāsu serviss", Vienības gatve 93, Rīa, Lāti LV-1058,  
Tel.:+ 371 669 39 669, [info@krasas.lv](mailto:info@krasas.lv), [www.krasas.lv](http://www.krasas.lv)



## 9 Tehnilised andmed:

|  |   |
|--|---|
| <b>Tootekood:</b>                            | 320910.   |
| <b>Vārv:</b>                                 | Lābipaistev.  |
| <b>Lāikivus:</b>                             | Lāikiv vōi matt.  |
| <b>Tihedus:</b>                              | 1.05 kg/L - segatud toode.  |
| <b>Kihi paksus:</b>                          | Ligikaudu 50 μm - ūks kiht  |
| <b>Teoreetiline Kulu:</b>                    | Ligikaudu 8-10 m <sup>2</sup> /l, sõltuvalt aluspinnast ja pealekandmisviisist.                 |
| <b>Viskoossus:</b>                           | Kasutusvalmis, vajadusel lahjendada puhta veega kuni 10%.                                       |
| <b>VOC:</b>                                  | EL-i piirvārtus sellele tootele (2004/42/EŪ, kat. GWB, 2010): 140 g/l. See toode sisaldab 0 g/l |
| <b>Pinnale kandmine:</b>                     | Temperatuur:> + 10 ° C. Ōhuniiskus: <80 RM  |
| <b>Tolmukuiv:</b>                            | Pārast ligikaudu 4 tundi temperatuuril 20°C ja suhtelise ōhuniiskuse juures 65%                 |
| <b>Lisakihid:</b>                            | Pārast ligikaudu 6 tundi temperatuuril 20°C ja suhtelise ōhuniiskuse juures 65%                 |
| <b>Pinna kasutusvalmidus:</b>                | Pārast ligikaudu 5 pāeva temperatuuril 20°C ja suhtelise ōhuniiskuse juures 65%                 |
| <b>Paketid:</b>                              | 0,5 liitrit - 1 liiter.   |
| <b>Kōlblikkusaeg avamata pakendi korral:</b> | Vāhemalt 18 kuud, jārgides sāilitamise kohta kehtivaid juhiseid.                                |

SISALDAB VĀHE VŌI ŪLDSE EI SISALDA LAHUSTIT.

VASTAB TERVISE- JA OHUTUSNŌUETELE PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS SISERUUMIDES

OHUTUSKAART SAADAV TOOTJA „MAGPAINT EUROPE” JUURES JA SEDA SAAB ALLALAADIDA VEEBILEHEL: [WWW.MAGPAINT.COM](http://WWW.MAGPAINT.COM)