

1. Apraksts:

Caurspīdīgā SketchPaint Transparent krāsa ir divu komponentu pārklājums uz ūdens bāzes, kas paredzēts izmantošanai iekštelpās. SketchPaint Transparent pamats ir akrilāta saistviela ar izocianāta cietinātāju un piedevām. Pieejama spīdīga vai matēta SketchPaint Transparent. Uz sienas fragmenta, kas pārklāts ar SketchPaint Transparent, iespējams rakstīt ar marķieru tāfeli paredzētiem marķieriem, ko var viegli notīrīt. Padoms: spīdīgā SketchPaint Gloss ir vieglāk notīrāma nekā matētā SketchPaint Matt. Lai panāktu labu rezultātu, parasti pietiek uzklāt vienu kārtu. Lai rakstītu uz virsmas un no notīrītu, Jūs varat izmantot mūsu marķierus SketchMarkers, tīrīšanas līdzekli SketchCleaner vai pilno komplektu SketchKit. Magnētiskai marķieru tāfeles virsmu vispirms var apstrādāt ar krāsu MagnetPaint. Uz MagnetPaint var uzklāt SketchPaint Transparent vai vispirms uzklāt vēlamā toņa krāsu. Satur maz līdz nesatur šķīdinātāju.

2. Pielietojums:

Krāsu SketchPaint Transparent var izmantot telpās uz jebkādas neabsorbējošas virsmas. Uz sienām, durvīm, virtuves skapīšiem, mēbelēm u.c., ja pamatne iepriekš labi sagatavota. SketchPaint Transparent rada marķieru tāfeles virsmu spēļu zonās, dzīvojamās istabās, virtuvēs, guļamistabās, biroju telpās; pamatā jebkur, kur Jūs vēlaties kaut ko uzrakstīt vai uzzīmēt. Caurspīdīgais produkts ļauj Jums radīt jebkuras krāsas marķieru tāfeli ar jebkādu vēlamo efektu vai rakstu. Jūs varat uzrakstīt notis, uzzīmēt zīmējumus, uzrakstīt receptes, iepirkumu sarakstus, grafikus, kalendārus un jebko citu, ko Jūs uzskatāt par uzrakstāmu uz marķieru tāfeles, kas integrēta interjerā. Kombinācija ar mūsu krāsu MagnetPaint rada pat vēl plašākas iespējas. Ļaujiet brīvi izpausties Jūsu radošumam vai paaugstiniet Jūsu produktivitāti.

3. Aprīkojums:

SketchPaint Transparent iespējams uzklāt ar īsplūksnainu apdares rullīti. Izmantotos instrumentus notīriet ar ūdeni.

4. Teorētiskais patēriņš:

8 m²/L vienai kārtai atkarībā no daudziem faktoriem, kā piemēram, pamatnes porainums un raupjums, kā arī materiāla zudums uzklāšanas gaitā.

5. Lietošanas instrukcijas – uzklāšana:

Virsmas sagatavošana: Labākais veids ir kārtīgi notīrīt un noslīpēt pamatni ar smilšpapīru. SketchPaint var uzklāt tieši uz vāji absorbējošām virsmām, tādām kā koks, MDF (vidēja blīvuma kokšķiedras plāksne), ģipškartons un MagnetPaint. Minerālu un koka pamatnes ar augstu absorbētspēju iepriekš apstrādājiet ar piemērotu gruntskrāsu. Noslīpējiet ar smilšpapīru esošos pārklājumus vai plastmasas virsmas, lai rezultātā panāktu labu matētu efektu. Nokasiet visas bojātās vai nolupušās krāsas kārtas. Ja nepieciešams, vispirms uzklājiet pamatnei piemērotu krāsu vēlamā tonī un ļaujiet labi nožūt. Nodrošiniet, lai virsma būtu pēc iespējas gludāka. Ja būs kādi negludumi, to būs grūtāk notīrīt.

Uzklāšana: Nedariet to pie temperatūras, kas zemāka par + 10°C, un/vai pie relatīvā gaisa mitruma, kas pārsniedz 80%. Uzklājot SketchPaint, valkājiet aizsargcimdus. Noņemiet kārbas vienu no otras, atveriet lielo kārbu ar bāzi (B) un kārtīgi samaisiet tās saturu. Pēc tam atveriet mazāko kārbu ar cietinātāju (A), rūpīgi, līdz pašai kārbas apakšai izņemiet visu tajā esošo saturu un ieberiet konteinerī ar bāzi. Rūpīgi maisiet 3 minūtes. Bāze pēc cietinātāja pievienošanas kļūs nedaudz biezāka. Ja nepieciešams, SketchPaint var atšķaidīt ar ūdeni. Uzklājiet SketchPaint vienas stundas laikā pēc sajaukšanas. Ielejiet maisījumu krāsas paplātē un piesūciniet rullīti ar to. Noņemiet lieko krāsu no rullīša un uzklājiet SketchPaint uz virsmas ar gariem vertikāliem vilcieniem. Vienmēr veiciet krāsas uzklāšanu pēc principa mitrs-uz mitra, lai nepieļautu tās priekšlaicīgu nožūšanu. Cik ātri vien iespējams vienmērīgi uzklājiet SketchPaint uz visas krāsojamās virsmas un pārtrauciet tās līdzināšanu ar rullīti. SketchPaint pārstās līpt pēc aptuveni 4 stundām. Noņemiet krāsotāju līmlenti 1 stundas laikā pēc SketchPaint uzklāšanas, lai nepieļautu malu bojāšanu. Otro kārtu var klāt 4 stundu laikā pēc pirmās uzklāšanas bez kādām problēmām. Ja SketchPaint ir sacietējusi, tā vispirms jānoslīpē ar ļoti smalku smilšpapīru un pēc tam pamatīgi jānotīra.

Papildu padomi:

- Nepārtraukti sekojiet līdzī tam, lai tiktu pārklāta visa virsma pilnībā.
- Ja virsmas laukums ir liels, būtu prātīgi atšķaidīt SketchPaint, lai nepieļautu tās priekšlaicīgu sakalšanu.
- Ja Jūs vienam apstrādājamam virsmas laukumam izmantojat vairākus materiāla kārbas, nodrošiniet, lai nākamās kārbas komponenti ir sajaukti un gatavi lietošanai pirms iepriekšējās kārbas saturs ir izlietots.
- Izmantojiet svaigu rullīti un krāsas paplāti katram jaunam SketchPaint konteinerim, lai izvairītos no vecās krāsas piejaukumiem.
- Neaizveriet kārbas, kuros ir sajaukts materiāls.
- Nemēģiniet uzklāt lielāku vai mazāku krāsas daudzumu, nekā norādīts ieteicamā patēriņa datos. Ja materiāls tiek klāts pārāk biezās kārtās - tās sanāk nelīdzenas. Ja uzklāšanu veicat pārāk plānās kārtās, var būt grūti vēlāk notīrīt no tādas virsmas marķieri.
- Krāsotāju līmlente nav noņemta savlaicīgi? Pirms krāsotāju līmlentes noņemšanas, izveidojiet gar to iegriezumu, izmantojot universāla lietojuma nazi.

Ražotājs: MagPaint Europe BV, Riezenweg 2, NL-7071 PR Uft, www.magpaint.com

Izplatītājs: SIA "Krāsu serviss", Vienības gatve 93, Rīga, Latvija LV-1058,
Tel.:+ 371 669 39 669, info@krasas.lv, www.krasas.lv

6. Lietošanas instrukcijas – tālākā ekspluatācija:

Pirms rakstīšanas, ļaut krāsai *SketchPaint* 5 dienas nožūt. Uz krāsas *SketchPaint* var rakstīt, izmantojot mūsu ražotos marķierus *SketchMarkers*, kas ir pieejami 4 krāsu komplektos melnā, zilā, zaļā, sarkanā vai citā krāsā. Turklāt mūsu ražotais komplekts *SketchKit* piedāvā 4 krāsu marķieru sākumkomplektu, mikrošķiedras drānu un pudeli ar *SketchCleaner* tīrītāju. Noturīgus marķiera atlikumus var noņemt ar mitru drānu vai mūsu ražoto tīrītāju *SketchCleaner*. Ieteicams katru dienu izmantot tīrītāju *SketchCleaner*, lai virsma būtu tīra. Nejauši gadījās izmantot ūdensnoturīgu rakstāmo? Rūpīgi notīriet noturīgās „ēnas”, izmantojot acetonu vai šķīdinātāju. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Mēs iesakām izmantot mūsu izmēģinātos un pārbaudītos marķierus *SketchMarkers*. Pirms citu zīmolu marķierus izmantot uz visas virsmas, vispirms pārbaudiet, vai tie ir nodzēšami.

7. Uzglabāšanas ieteikumi:

Uzglabājiet neatvērtā iepakojumā sausā, labi vēdināmā telpā, pasargājot no tiešiem saules stariem, pie temperatūras no 5°C līdz 35°C. **PIEZĪME:** neaizveriet iepakojumu ciet pēc komponentu sajaukšanas!

8. GOS (gaistošie organiskie savienojumi)/Sertifikāti:

ES robežvērtība šim produktam (2004/42/EK, Kat. GWB, 2010): 140 g/L. Šis produkts satur 0 g/L

Ražotājs: MagPaint Europe BV, Riezenweg 2, NL-7071 PR Uft, www.magpaint.com

Izplatītājs: SIA "Krāsu serviss", Vienības gatve 93, Rīga, Latvija LV-1058,
Tel.:+ 371 669 39 669, info@krasas.lv, www.krasas.lv

9 Tehniskie dati:

Preces kods:	320910.
Krāsa:	Caurspīdīga.
Spīdīgums:	Spīdīga vai matēta.
Blīvums:	1.05 kg/L - sajaukts produkts.
Kārtas biezums:	Aptuveni 50 µm - viena kārtā
Teorētiskais patēriņš:	Aptuveni 8-10 m ² /L atkarībā no pamatnes un uzklāšanas metodes.
Viskozitāte:	Gatavs lietošanai, ja nepieciešams, atšķaida ar tīru ūdeni, nepārsniedzot 10% īpatsvaru.
GOS:	ES robežvērtība šim produktam (2004/42/EK, Kat. GWB, 2010): 140 g/L. Šis produkts satur 0 g/L
Uzklāšana:	Temperatūra:> +10°C. Mitrums: <80 RM
Pārstāj līpt:	Aptuveni pēc 4 stundām pie 20°C un 65% relatīvā gaisa mitruma
Papildu kārtas:	Aptuveni pēc 6 stundām pie 20°C un 65% relatīvā gaisa mitruma
Gatava izmantošana:	Aptuveni pēc 5 dienām pie 20°C un 65% relatīvā gaisa mitruma
Iepakojumi:	0.5 litrs - 1 litrs.
Uzglabāšanas termiņš neatvērtā veidā:	Vismaz 18 mēneši, ievērojot uz glabāšanu attiecināmos norādījumus.

SATUR MAZ ŠĶĪDINĀTĀJA VAI NESATUR NEMAZ ŠĶĪDINĀTĀJU
ATBILST VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠUMA PRASĪBĀM ATTIECĪBĀ UZ PROFESIONĀLU LIETOŠANU IEKŠTĒLPĀS