

# Klarlack 1K / 1K laka grīdām

## PRODUKTA APRAKSTS:

Hagmans Klarlack 1K ir 1-komponenta, ātri žūstoša, caurspīdīga laka uz ūdens bāzes. Veidota uz poliuretāna dispersijas saistvielas bāzes, laka nodrošina augstu nodilumizturību. Klarlack 1K laka ir izturīga pret skrāpējumiem un dzeltēšanu.

Produkts galvenokārt ir paredzēts izmantošanai ar Hagmans Golvfärg 1K grīdas krāsu iekšdarbiem un ārdarbiem. Pielieto pagrabu grīdām, trepju pakāpieniem, balkonu grīdām. Lietojot kombinācijā ar grīdas pārslām vai bez tām. Produkts ir piemērots arī pamatnes apstrādei zem koka vai parketa grīdas seguma.

**UZMANĪBU:** Koka pamatnēm - izmantošana tikai iekštelpās!

## TEHNISKĀ INFORMĀCIJA:

<b>Bāzes materiāls:</b>	Poliuretāna dispersija
<b>Blīvums:</b>	1.04 kg/l
<b>Sausums:</b>	33% svars/30% apjoms
<b>Spīdums:</b>	Spīdīgs apm. 90 Pusspīdīgs apm. 40 Pusmatēta apm. 20
<b>Materiāla patēriņš:</b>	8-10m <sup>2</sup> /l vienā kārtā
<b>Žūšanas laiks:</b>	Pārkrašojams pēc 3h
<b>Nožuvis:</b>	Aptuveni pēc 12h
<b>Virsmas gatava lietošanai:</b>	Pēc 5-7 dienām
<b>Uzglabāšanas laiks:</b>	2 gadi
<b>Tīrīšana:</b>	Ar ūdeni
<b>Atšķaidītājs:</b>	Neatšķaidiet
<b>Uzglabāšana:</b>	Nepieļaut temperatūras, kas ir zemākas par 0°C.



## SAGATAVOŠANA:

Pamatam pirms uzklāšanas ir jābūt tīram un sausam. Iepriekš krāsotas vai lakotas virsmas ir jānoslīpē matētas.

## UZKLĀŠANA:

Pirms lietošanas laku rūpīgi samaisīt.


Uzklājiet laku vienā vai divos slāņos, izmantojot otu vai krāsas rullīti. Īpaši uzsūcošām virsmām var būt nepieciešams trešais slānis. Lakojošas virsmas, piemēram, koka grīdas, pirms lakošanas nomazgāt nevienmērīgas koka šķiedru zonas un notīrīt visus slīpēšanas putekļus, lai iegūtu pilnīgi gludu virsmu.

Mēbeles var pārvietot pēc vienas dienas. Tomēr ļoti smagas mēbeles un paklājus vislabāk ir novietot uz lakotās virsmas pēc 1 nedēļas, lai lakas pārklājums pilnībā sasniegtu maksimālo sausumu un izturības pakāpi.

Nelietot laku temperatūrā, kas zemāka par 10 ° C.

## Iepakojumi:

39091 20 1L
39092 20 4L
39094 20 10L
39071 40 1L
39072 40 4L
39074 40 10L
39081 90 1L
39082 90 4L
3908490 10L

	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla 13	
EN 1504-2 39070-002	
Produkts betona virsmu aizsardzībai Pārklājums	
Reakcija uz uguni	Bfl-s1
Ūdens tvaiku caurlaidība	Klase I
Kapilārā absorbcija un ūdenscaurlaidība	w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>
Adhēzijas spēks	>2,0 N/mm <sup>2</sup>