



MICRO Tiefgrund

Dzīlumgrunts sienām un giestiem iekšdarbos

- Nostiprina virsmu
- Efektīvi uzlabo saķeri
- Sasaista putekļus
- Regulē pamatnes uzsūkšanas spēju

Produkta apraksts

MICRO Tiefgrund ir ūdens bāzes akrila grunts putekļainām, pastiprināti uzsūcošām virsmām sausās iekštelpās. Tā paredzēta putekļu sasaistīšanai un uzsūcošu pamatņu gruntēšanai pirms špaktelēšanas, izlīdzināšanas, fīzēšanas, krāsošanas un tapešu līmēšanas. Gruntij ir ļoti labas iesūkšanās spējas, tā nostiprina uzsūcošas, putekļainas un bojātas virsmas, izlīdzina pamatnes uzsūkšanas atšķirības, efektīvi uzlabo saķeri un nodrošina mazāku virsmas krāsas patēriņu.

Piemērota tādām uzsūcošām virsmām kā betons, apmetums, minerālplāksnes, ķīpškartons, kokskaidu plāksnes. Ideāli piemērotas virsmu gruntēšanai pirms tapešu līmēšanas, lai nodrošinātu tapešu labāku pielipšanu. Grunts ļoti labi iesūcas virsmā, sasaista putekļus un nodrošina mazāku virsmas krāsas patēriņu.



Swedish paint
Since 1955

Pielietojums	iekšdarbiem
Saistviela	Akrils
Bīlvums	1,01 g/cm ³
Atšķaidītājs / instrumentu tīrišana	Ūdens
Teorētiskais patēriņš	8–10 m ² /L.
Krāsošanas apstākļi	Grunts, virsmas un gaisa temp.min.+5°C, relatīvais gaisa mitrums <80%
Krāsošanas instrumenti	Ota, rullītis un pulverizators
Putekļu neuzņēmīga pēc:	1 h
Pārkāsojama pēc:	1–2 h
Uzglabāšanas laiks	2 gadi neatvērtā oriģinālā iepakojumā
Krāsas tonis	Caurspīdīga
Uzliesmošanas spēja	Neuzliesmojošs
GOS kategorija	(Kat. A/h): 30 g/l (2010)



Lietošanas instrukcija

Virsmas sagatavošana

Gruntējami virsmai ir jābūt sausai, nestspējīgai un tīrai. No agrāk krāsotām virsmām mehāniski notīrit atlobījušos krāsu. Ar kīta vai kajķa krāsu krāsotas virsmas, kā arī drūpošas un vaīgas virsmas mehāniski notīrit. Ja nepieciešams, špaktelēt virsmu ar kvalitatīvu špakteļtepi.

Materiāla, pamatnes un gaisa temperatūrai izstrādes laikā un līdz pilnīgai grunts nožūšanai ir jābūt virs +5 °C. Darba laikā jāizvairās no caurvēja un tiešu saules staru iedarbības.

Uzklāšana

Pirms lietošanas grunci rūpīgi samaisīt, ja nepieciešams atšķaidīt ar ūdeni. Uzklāt grunci pietiekošā daudzumā, lai kārtīgi piesūcinātu virsmu. Gruntsklājumam ir jāiesūcas virsmā un tas nedrīkst veidot noslēgtu, spīdošu plēvi. Gruntēt ar otu, rullīti vai pulverizatoru. Pārklāt pēc 1-2 stundām.

Transportēšana un uzglabāšana

Uzglabāt sausā un vēsā vietā, cieši noslēgtā oriģinālā iepakojumā. Sargāt no sala. Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Vides un darba aizsardzība, atkritumu savākšana

Strādājot izmantojet individuālos aizsardzības līdzekļus. Slīpēšanas darbu laikā uzvelciet aizsargmasku pret putekļiem un nodrošiniet labu ventilāciju. Pirms instrumentu mazgāšanas ar ūdeni tos kārtīgi noslaukiet. Pēc lietošanas uzmanīgi aizvākojiet bundžu un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Šķidros atlīkumus neizlejiet kanalizācijā, bet iesniedziet vietējā savākšanas punktā. Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Sargājiet vidi, tāpat kā to daram mēs!

Sargāt no bērniem. Satur biocīdos produktus: BIT, C(M)IT/MIT (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju. Produkts satur maks. 30 g GOS/L. Robežvērtība ir 30 g GOS/L (kat. A/a).

Augstāk minētā informācija ir balstīta uz mūsu esošajām zināšanām, laboratorijas testiem, pieredzi un informāciju, kuru ražotājs ir spējis nodrošināt produkta apraksta sagatavošanas laikā. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Ražotājs un izplatītājs nekontrolē produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Pircējs/lietotājs pats uzņemas atbildību par produkta piemērotību un lietojumu. Vēršam uzmanību, ka viss iepriekš minētais par produkta pielietojumu ir atkarīgs no virsmas pareizas sagatavošanas un apkārtējās vides.