

# Colorex

## ÄLVA



### Premium klases krāsa ar augstu nodilumizturību, sienām un griestiem iekšdarbos

- Pilnīgi matēta, netīrumus atgrūdoša virsma
- Īpaša izturība pret skrāpējumiem
- Augsta segtspēja

#### Produkta apraksts

Augstākās kvalitātes krāsa kas veido samtaini matētu, elegantu virsmu, neatstaro gaismu un neveido atspīdumus. Krāsa satur vasku, kas padara krāsoto virsmu izturīgu pret šķidrumiem un netīrumiem, pateicoties keramikas pildvielai labi iztur nodilumu un ilgu laiku saglabā pievilcīgo izskatu. Krāsa ir ātri žūstoša, viegli uzklājama, nešļakstās rullējot un veido pilnīgi matētu, gludu virsmu.

Colorex Älva ir uz ūdens bāzes veidota akrila krāsa dažādu virsmu pārklāšanai sausās telpās iekšdarbos, kur nepieciešama augsta nodilumnoturība un segtspēja. Noturību pret skrāpējumiem nodrošina mikroskopiskas keramikas lodītes. Piemērota betona, apmestu, špaktelētu, ģipškartona, kokšķiedras un skaidu plākšņu, krāsojamo tepešu, kā arī agrāk krāsotu virsmu krāsošanai. Var izmantot arī kā gruntskrāsu.

Colorex Älva piešķirts Ziemeļvalstu ekomarķējums.

### TEHNISKĀ INFORMĀCIJA:

Pielietojums	Iekšdarbiem
Saistviela	Akrila kopolimērs
Blīvums	1,41
Spīdums	3 (pilnīgi matēta)
Izturība pret mitru berzi	1. klase EN 13300; <5µm ISO 11998
Atšķaidītājs	Ūdens
Teorētiskais patēriņš	~8m <sup>2</sup> /l atkarībā no virsmas raupjuma, uzsūkšanas un lietojamā instrumenta
Segtspējas klase	2. klase EN 13300, 8,9m <sup>2</sup> /l (RAL 9010)
Krāsošanas apstākļi	Krāsas, virsmas un gaisa temp.min.+5°C, relatīvais gaisa mitrums <80%
Krāsošanas instrumenti	Ota, rullītis un pulverizators
Putekļu neuzņēmīga pēc:	1 h
Pārkrāsojama pēc:	3 h
Pilnīgi nožuvis	48 h
Krāsas tonis	Balta(A bāze) un tonējama A, C bāzes toņos bez ierobežojumiem
Uzliesmošanas spēja	Neuzliesmojošs
GOS kategorija	<10 g/l (Kat. A/a)



## Lietošanas instrukcija

### Virsmas sagatavošana un uzklāšanas nosacījumi

No agrāk krāsotām virsmām mehāniski notīrīt atlobījušos krāsu. Ar kriekļa vai kalķa krāsu krāsotas virsmas, kā arī drūpošas un ļoti uzsūcošas virsmas mehāniski notīrīt un gruntēt ar MICRO Tiefgrund. Virsmas ar pelējuma sēnīti dezinficēt, lietojot speciālu līdzekli, saskaņā ar lietošanas instrukciju. Mitruma bojātas vietas, vai no nikotīna sadzeltējušas vietas gruntēt ar speciālu gruntēšanas krāsu. Metāla detaļas vai rūšējošas skrūves gruntēt ar anti korozijas grunts krāsu. Jaunas cinkotas virsmas nomazgāt ar piemērotu mazgāšanas un attaukošanas līdzekli. Spīdīgas un ļoti gludas virsmas noslīpēt ar smilšpapīru. Ja nepieciešams, špaktelēt un izlīdzināt virsmu ar kvalitatīvu špakteltepi. Krāsojamai virsmai jābūt tīrai, sausai un viendabīgai. Porainas apmetuma un betona virsmas, nevienmērīgi uzsūcošas virsmas, kā arī daļēji špaktelētas ģipškartona virsmas pirms krāsošanas ieteicams gruntēt ar PROJEKT Primer.

Krāsošanas laikā, gaisa un virsmas temperatūra nevar būt mazāka par +5°C un gaisa mitrums pārsniegt 80%.

### Uzklāšana

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt. Krāsa ir gatava lietošanai, bet, ja nepieciešams, to var nedaudz atšķaidīt ar ūdeni. Lai izvairītos no toņu atšķirības, visu nepieciešamo krāsas daudzumu sajaukt vienā traukā, vai nepārtraukti papildināt lietojamās krāsas trauku no nākamās bundžas.

Krāsot ar otu vai rullīti 1-2 reizes. Krāsojot ar pulverizatoru krāsu nedaudz atšķaidīt ar ūdeni. Atkārtoti krāsot pēc 3 stundām. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmai jāļauj labi nožūt.

Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi "slapjš slapjā", veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Lietojiet pietiekami daudz krāsas rullī, lai krāsojums būtu vienmērīgs. Ja esat labrocis, sienu krāsojiet virzienā no kreisās puses uz labo, visu virsmu no apakšas līdz augšai. Ja esat kreillis, attiecīgi no labās uz kreiso. Krāsojot griestus, krāsojiet krusteniski, bet pēdējo kārtu krāsojiet gaismas krišanas virzienā.

### Virsmas kopšana

Virsmas tīrīšanu var veikt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Virsmas tīrīšanai izmantojiet ūdeni vai neitrālā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Pēc tīrīšanas virsmu noskalojiet ar tīru ūdeni. Nekad nelietojiet spirtu tīrot krāsotas vai lakotas virsmas, ja tas nav īpaši norādīts krāsas produkta aprakstā.

### Transportēšana un uzglabāšana

Uzglabāt sausā un vēsā vietā, cieši noslēgtā oriģinālā iepakojumā. Sargāt no sala. Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma.

### Vides un darba aizsardzība, atkritumu savākšana

Strādājot izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Slīpēšanas darbu laikā uzvelciet aizsargmasku pret putekļiem un nodrošiniet labu ventilāciju. Pirms instrumentu mazgāšanas ar ūdeni tos kārtīgi noslaukiet. Pēc lietošanas uzmanīgi aizvākojiet bundžu un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Šķidros atlikumus neizlejiet kanalizācijā, bet iesniedziet vietējā savākšanas punktā.

Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

## Sargājiet vidi, tāpat kā to darām mēs!